

**А** рхангельск (8182)63-90-72  
**А** стана (7172)727-132  
**А** страхань (8512)99-46-04  
**Б** арнаул (3852)73-04-60  
**Б** елгород (4722)40-23-64  
**Б** рянск (4832)59-03-52  
**В** ладивосток (423)249-28-31  
**В** олгоград (844)278-03-48  
**В** ологда (8172)26-41-59  
**В** оронж (473)204-51-73  
**Е** катеринбург (343)384-55-89

**И** ваново (4932)77-34-06  
**И** жевск (3412)26-03-58  
**И** ркутск (395)279-98-46  
**К** азань (843)206-01-48  
**К** алининград (4012)72-03-81  
**К** алуга (4842)92-23-67  
**К** емерово (3842)65-04-62  
**К** иров (8332)68-02-04  
**К** раснодар (861)203-40-90  
**К** расноярск (391)204-63-61  
**К** урск (4712)77-13-04  
**Л** ипецк (4742)52-20-81

**К** иргизия (996)312-96-26-47

**М** агнитогорск (3519)55-03-13  
**М** осква (495)268-04-70  
**М** урманск (8152)59-64-93  
**Н** абережные Челны (8552)20-53-41  
**Н** ижний Новгород (831)429-08-12  
**Н** овокузнецк (3843)20-46-81  
**Н** овосибирск (383)227-86-73  
**О** мск (3812)21-46-40  
**О** рел (4862)44-53-42  
**О** ренбург (3532)37-68-04  
**П** енза (8412)22-31-16

**К** азахстан (772)734-952-31

**П** ермь (342)205-81-47  
**Р** остов-на-Дону (863)308-18-15  
**Р** язань (4912)46-61-64  
**С** амара (846)206-03-16  
**С** анкт-Петербург (812)309-46-40  
**С** аратов (845)249-38-78  
**С** евастополь (8692)22-31-93  
**С** имферополь (3652)67-13-56  
**С** моленск (4812)29-41-54  
**С** очи (862)225-72-31  
**С** таврополь (8652)20-65-13

**Т** аджикистан (992)427-82-92-69

**С** ургут (3462)77-98-35  
**Т** ьверь (4822)63-31-35  
**Т** омск (3822)98-41-53  
**Т** ула (4872)74-02-29  
**Т** юмень (3452)66-21-18  
**У** льяновск (8422)24-23-59  
**У** фа (347)229-48-12  
**Х** абаровск (4212)92-98-04  
**Ч** елябинск (351)202-03-61  
**Ч** ереповец (8202)49-02-64  
**Я** рославль (4852)69-52-93

Сайт: <http://hitekinstruments.nt-rt.ru/>, эл. почта: [hsd@nt-rt.ru](mailto:hsd@nt-rt.ru)

## Сверлильный станок на магнитной подошве МВА 35



Диапазон сверления спиральным сверлом: 3-16 мм  
Диапазон сверления корончатым сверлом: 12-35 мм  
Мощность двигателя: 1300 Вт  
Напряжение питания: 230 V  
Ход подачи сверла: 150 mm  
Частота вращения без нагрузки I: 650 rpm  
Стыковочный стандарт инструмента: Конус Морзе 2  
В комплекте доп. держатель: Патрон 3-16 мм  
Прижимная сила магнита: 20 000 N  
Масса без оснастки: 13 kg

Основой предложения является сверлильный станок 1,3 кВт с Конусом Морзе2 оснащенный магнитной подошвой с прижимной силой почти 2 тонны. В комплекте сверлильный патрон до 16 мм и страховочная цепь, на случай если при сверлении на высоте произойдет обрыв цепи питания и магнитная подошва деактивируется. В остальном, сверлильный станок на магнитной подошве "МВА 35" работает почти как настольный станок. Вообще, магнитная подошва МВА-35 - это надежный и мощный электромагнит, который удерживает стальной лист толщиной 10 мм с силой 20 000 Н. Этого достаточно, чтобы сверлильный станок на магнитной подошве не отрывался под действием силы человека, даже если висит вверх ногами.

Если сверла нормальной остроты, то сверление проходит быстро и точно. Оперировать станком может даже ребенок, если сможет его поднять, ведь масса станка всего около 13 кг.

#### Конструктивные особенности

Сверлильный станок на магнитной подошве МВА-35 выпускается нашей компанией с 2013 года. В основу этой модели легли наработки, использованные в более дорогом и профессиональном МВА-50. Таким образом, эти сверлильные станки на магнитном основании отличаются только электроприводами и комплектацией: магнитный сверлильный станок МВА-35 оснащен электроприводом Резекненского Акционерного Общества REBIR. Электропривода этой марки широко известны в России, запасные части к ним распространены и доступны по относительно невысоким ценам.

Основное функциональное назначение магнитной сверлильной машины МВА-35 - сверление отверстий от 3 до 16 мм в стальных конструкциях, независимо от их местоположения. Эта модель укомплектована держателем Weldon19 без подачи СОЖ и позволяет сверлить отверстия корончатыми сверлами до 35 мм диаметром и 60 мм длиной. Для обеспечения большего срока службы станка и сверл мы комплектуем станок баллоном СОЖ в аэрозольной упаковке.

Главное преимущество магнитного сверлильного станка МВА-35 - цена. Купить сверлильный станок на магнитной подошве этой модели можно от 30400 рублей. Это одна из самых низких цен на сверлильный станок на магните в России и точно, самая низкая цена на модель европейского производства.

Дополнительные возможности:

Возможность сверления корончатым сверлом до 38мм.

Стандартная комплектация:

страховочная цепь

клин для снятия оснастки

патрон трехкулачковый с ключом, до 16 мм

рукоятки

картонная коробка

держатель Weldon19 без подачи СОЖ

баллончик СОЖ в аэрозольной упаковке 400мл\*

\*Авиа доставкой не отправляется