

А рхангельск (8182)63-90-72
А стана (7172)727-132
А страхань (8512)99-46-04
Б арнаул (3852)73-04-60
Б елгород (4722)40-23-64
Б рянск (4832)59-03-52
В ладивосток (423)249-28-31
В олгоград (844)278-03-48
В ологда (8172)26-41-59
В оронж (473)204-51-73
Е катеринбург (343)384-55-89

И ваново (4932)77-34-06
И жевск (3412)26-03-58
И ркутск (395)279-98-46
К азань (843)206-01-48
К алининград (4012)72-03-81
К алуга (4842)92-23-67
К емерово (3842)65-04-62
К иров (8332)68-02-04
К раснодар (861)203-40-90
К расноярск (391)204-63-61
К урск (4712)77-13-04
Л ипецк (4742)52-20-81

К иргизия (996)312-96-26-47

М агнитогорск (3519)55-03-13
М осква (495)268-04-70
М урманск (8152)59-64-93
Н абережные Челны (8552)20-53-41
Н ижний Новгород (831)429-08-12
Н овокузнецк (3843)20-46-81
Н овосибирск (383)227-86-73
О мск (3812)21-46-40
О рел (4862)44-53-42
О ренбург (3532)37-68-04
П енза (8412)22-31-16

К азахстан (772)734-952-31

П ермь (342)205-81-47
Р остов-на-Дону (863)308-18-15
Р язань (4912)46-61-64
С амара (846)206-03-16
С анкт-Петербург (812)309-46-40
С аратов (845)249-38-78
С евастополь (8692)22-31-93
С имферополь (3652)67-13-56
С моленск (4812)29-41-54
С очи (862)225-72-31
С таврополь (8652)20-65-13

Т аджикистан (992)427-82-92-69

С ургут (3462)77-98-35
Т ьверь (4822)63-31-35
Т омск (3822)98-41-53
Т ула (4872)74-02-29
Т юмень (3452)66-21-18
У льяновск (8422)24-23-59
У фа (347)229-48-12
Х абаровск (4212)92-98-04
Ч елябинск (351)202-03-61
Ч ереповец (8202)49-02-64
Я рославль (4852)69-52-93

Сайт: <http://hitekinstruments.nt-rt.ru/>, эл. почта: hsd@nt-rt.ru

Магнитный сверлильный-резьбонарезной станок MBR 55E



Диапазон сверления спиральным сверлом: 3-20 мм
Диапазон сверления корончатым сверлом: 12-55 мм
Макс. диаметр резьбы: M20
Мощность двигателя: 1150 Вт
Напряжение питания: 230 В
Ход подачи сверла: 145 мм
Частота вращения без нагрузки I: 50-650 об/мин
В комплекте доп. держатель: Weldon 19
Прижимная сила магнита: 22 000 Н
Масса без оснастки: 16 кг
Габариты: 340x200x500 мм

Мы разработали эту модель, как антикризисное предложение, являющееся экономической альтернативой нашему сверлильно-резьбонарезному станку MBR-55. В отличие от станка MBR-55, оснащенного немецким электроприводом Eibenstock, в бюджетном станке MBR-55E используется двигатель, который мы собираем из комплектующих импортного и нашего собственного производства. Сверлильный - резьбонарезной магнитный станок MBR-55E может использоваться как для сверления сквозных отверстий до 48 мм, так и для нарезания резьбы до M14, при этом обеспечивается также и сверление глухих отверстий для указанных резьб, с использованием спиральных сверл с цилиндрическим или коническим хвостовиком. Нарезание резьбы на нашем станке может производиться без использования специального резьбонарезного патрона, для этого предусмотрено вращение сверлильного шпинделя вправо и влево, а также плавная регулировка скорости вращения. Достоинствами нового станка мы считаем 75% локализацию производства в России, поскольку за рубежом изготавливаются только электрокомпоненты и наконечники рукояток. Ну и конечно цена - она ниже, чем у европейских аналогов, и даже, чем у магнитных станков из Тайваня. Сверлильно-резьбонарезные станки китайского производства, на данный момент, не могут конкурировать с MBR55-E по уровню надежности и точности.

Особенности:

Недорогой, но в то же время надежный электропривод с цельнометаллическим корпусом и плавной регулировкой частоты вращения, плавным стартом, защитой от перегрузки.

Мощный электромагнит, с оптимальными характеристиками прижимной силы и энергопотребления, устойчиво прикрепляющийся к стальным стенкам толщиной 10 мм и более, а также с возможностью крепления на стенки толщиной всего 4-5 мм без подкладки якоря с обратной стороны.

Рукоятка подачи переставляется на любую сторону корпуса.

Для сверлильно-резьбонарезного станка разработаны различные дополнительные адаптеры, при помощи которых станок можно устанавливать на неровных поверхностях, трубах, а так же на немагнитных трубах и гладких материалах.

Дополнительно ко всему этому, конструкторы нашей компании готовы рассмотреть и разработать любую оснастку, которая решит Ваши задачи.

Дополнительные возможности:

Установка адаптера для врезки в трубы диаметром от 650 мм (адаптер АКСТЗ)

Стандартная комплектация:

магнитный сверлильный станок
держатель корончатого сверла с хвостовиком Weldon 19 и внутренним подводом СОЖ
ключи для смены инструмента и регулировки
бачок для СОЖ с трубкой
страховочная цепь
3 рукоятки
защитный кожух
фанерный ящик с откидной крышкой

А рхангельск (8182)63-90-72
А стана (7172)727-132
А страхань (8512)99-46-04
Б арнаул (3852)73-04-60
Б елгород (4722)40-23-64
Б рянк (4832)59-03-52
В ладивосток (423)249-28-31
В олгоград (844)278-03-48
В ологда (8172)26-41-59
В оронж (473)204-51-73
Е катеринбург (343)384-55-89

И ваново (4932)77-34-06
И жевск (3412)26-03-58
И ркутск (395)279-98-46
К азань (843)206-01-48
К алининград (4012)72-03-81
К алуга (4842)92-23-67
К емерово (3842)65-04-62
К иров (8332)68-02-04
К раснодар (861)203-40-90
К расноярск (391)204-63-61
К урск (4712)77-13-04
Л ипецк (4742)52-20-81

М агнитогорск (3519)55-03-13
М осква (495)268-04-70
М урманск (8152)59-64-93
Н абережные Челны (8552)20-53-41
Н ижний Новгород (831)429-08-12
Н овокузнецк (3843)20-46-81
Н овосибирск (383)227-86-73
О мск (3812)21-46-40
О рел (4862)44-53-42
О ренбург (3532)37-68-04
П енза (8412)22-31-16

П ермь (342)205-81-47
Р остов-на-Дону (863)308-18-15
Р язань (4912)46-61-64
С амара (846)206-03-16
С анкт-Петербург (812)309-46-40
С аратов (845)249-38-78
С евастополь (8692)22-31-93
С имферополь (3652)67-13-56
С моленск (4812)29-41-54
С очи (862)225-72-31
С таврополь (8652)20-65-13

С ургут (3462)77-98-35
Т ьверь (4822)63-31-35
Т омск (3822)98-41-53
Т ула (4872)74-02-29
Т юмень (3452)66-21-18
У льяновск (8422)24-23-59
У фа (347)229-48-12
Х абаровск (4212)92-98-04
Ч елябинск (351)202-03-61
Ч ереповец (8202)49-02-64
Я рославль (4852)69-52-93

К иргизия (996)312-96-26-47

К азахстан (772)734-952-31

Т аджикистан (992)427-82-92-69

Сайт: <http://hitekinstruments.nt-rt.ru/>, эл. почта: hsd@nt-rt.ru