

А рхангельск (8182)63-90-72
А стана (7172)727-132
А страхань (8512)99-46-04
Б арнаул (3852)73-04-60
Б елгород (4722)40-23-64
Б рянский (4832)59-03-52
В ладивосток (423)249-28-31
В олгоград (844)278-03-48
В ологда (8172)26-41-59
В ороней (473)204-51-73
Е катеринбург (343)384-55-89

И ваново (4932)77-34-06
И жевск (3412)26-03-58
И ркутск (395)279-98-46
К азань (843)206-01-48
К алининград (4012)72-03-81
К алуга (4842)92-23-67
К емерово (3842)65-04-62
К иров (8332)68-02-04
К аснодар (861)203-40-90
К асноярск (391)204-63-61
К урск (4712)77-13-04
Л ипецк (4742)52-20-81

К иргизия (996)312-96-26-47

М агнигорск (3519)55-03-13
М осква (495)268-04-70
М урманск (8152)59-64-93
Н абережные Челны (8552)20-53-41
Н ижний Новгород (831)429-08-12
Н овокузнецк (3843)20-46-81
Н овосибирск (383)227-86-73
О мск (3812)21-46-40
О рел (4862)44-53-42
О ренбург (3532)37-68-04
П енза (8412)22-31-16

К азахстан (772)734-952-31

П ермь (342)205-81-47
Р остов-на-Дону (863)308-18-15
Р язань (4912)46-61-64
С амара (846)206-03-16
С анкт-Петербург (812)309-46-40
С аратов (845)249-38-78
С евастополь (8692)22-31-93
С имферополь (3652)67-13-56
С моленск (4812)29-41-54
С очи (862)225-72-31
С таврополь (8652)20-65-13

Т аджикистан (992)427-82-92-69

С ургут (3462)77-98-35
Т ьверь (4822)63-31-35
Т омск (3822)98-41-53
Т ула (4872)74-02-29
Т юмень (3452)66-21-18
У льяновск (8422)24-23-59
У фа (347)229-48-12
Х абаровск (4212)92-98-04
Ч елябинск (351)202-03-61
Ч ереповец (8202)49-02-64
Я рославль (4852)69-52-93

Сайт: <http://hitekinstruments.nt-rt.ru/>, эл. почта: hsd@nt-rt.ru

Держатель Морзе 3 --> Weldon 19 с подводом СОЖ удлинненный



Держатель корончатых сверл с хвостовиком Weldon 19 для сверлильных станков с конусом Морзе 3 с подводом СОЖ. Удлинненный тип предназначен для твердоплавных и быстрорежущих корончатых сверл длиной 75, 85, 110 мм.

Держатели корончатых сверл с хвостовиком Weldon 19 также могут быть использованы для сверл с хвостовиками Karnasch Universal, Nitto One-touch и Alfra-Rotaquick. Крепление сверла происходит посредством 2 (Weldon19) или 1(Universal, One touch, Rotaquick) стопорного винта. Разумеется, надежность крепления двумя винтами выше, поэтому наша компания рекомендует использовать сверла такого типа.

В отличие от быстрозажимных держателей корончатых сверл, в которых крепление осуществляется сухарным или шариковым фиксатором бесключевого типа, обычные переходники с конуса на Велдон более надежны. В условиях мороза и грязи реальных строительных объектов, крайней запыленности и отсутствия должного технического обслуживания большинства цехов металлоконструкций - нет ничего лучше простого и надежного стопорного винта!

Удлиненные держатели позволяют полностью погружать сверла длиной 110 мм в отверстие - ведь выталкивающему штифту нужно адекватное пространство для перемещения. Поэтому простые, не удлиненные держатели не могут справиться с этой задачей - штифт упирается.